

Teknisk merkeblad (TDS)

Page 1 av 2

- Egenskaper:** AKEMI® Acid Cleaner - fri for saltsyre er et renskonsentrat på basis av organiske syrer med ikke-ioniske overflateaktive stoffer og hjelpestoffer. De overflateaktive stoffene er biologisk nedbrytbare i samsvar med lovbestemmelsene for overflateaktive stoffer. Produktet er preget av følgende egenskaper:
- fri for saltsyre
 - ingen etsende damper
 - veldig rask og høy effektivitet
 - fri for løsemidler
 - lite lukt
- Bruksområde:** AKEMI® Acid Cleaner - fri for saltsyre brukes til en innledende eller grunnleggende rengjøring. Den fjerner sementfilmer og rester av kalkutslag og mørtel samt rester av plastifisert, mineralsk fugemørtel og filmer av steinpleieprodukter fra syrefast fint steintøy, klinker og keramiske overflater og lignende. Den kan brukes innendørs og utendørs.
- Bruksanvisning:**
1. Avhengig av graden av tilsmussing, påfør rent eller fortynnet med kaldt vann i forholdet 1:20.
 2. La virke i 5 - 15 minutter.
 3. Ved gjenstridig smuss bruk en børste eller en skrubber.
 4. Skyll deretter grundig med rent vann. For å fjerne vannet er det tilrådelig å bruke en våt/tørr beholderstøvsuger.
 5. Gjenta prosessen til alle spor av Cement Film Remover er fjernet.
- Spesielle merknader:**
- Forbered et prøveområde for å bestemme forbruk, utseende og effektivitet.
 - Må ikke brukes på plater som er følsomme for syrer, f.eks. finslipt eller polert kalkstein, ashlar av marmor eller betong, fliser, anodisert aluminium eller emalje. Ubrukelige metaller som jern, sink, aluminium og lignende kan korroderes av produktet. Hvis du er i tvil, prøv på et lite iøynefallende område.
 - Må ikke brukes sammen med varmt vann.
 - Ikke tillat kontakt med planter, ellers skyll umiddelbart med mye vann. Ikke la konsentrert eller fortynnet løsning få tilgang til dyrket mark.
 - For riktig avfallshåndtering må beholderen tømmes helt.
- Tekniske data:**
- Dekning: Ca. 15 - 20 m²/liter (ufortynnet)
Farge: Gulaktig, klar gjennomsiktig
Tetthet: Ca. 1,12 g/cm³
Ph-verdi: < 1

TDS 08.15

Teknisk merkeblad (TDS)

Page 2 av 2

- Oppbevaring:** Hvis lagret i tørt og kjølig (5-25°C) i lukket originalbeholder minst 24 måneder fra produksjon.
- Helse og sikkerhet:** Les sikkerhetsdatabladet før håndtering eller bruk av dette produktet.
- Viktig merknad:** Informasjonen ovenfor er basert på siste utviklingsstadium og applikasjonsteknologi. På grunn av en rekke ulike påvirkningsfaktorer, må denne informasjonen – samt andre muntlige eller skriftlige tekniske råd – betraktes som uforpliktende hint. Brukeren er i hvert enkelt tilfelle forpliktet til å utføre ytelsestester, inkludert, men ikke begrenset til, test av produktet, i et lite iøynefallende område eller på et prøvestykke.

TDS 08.15