

## Teknisk merkeblad (TDS)

Page 1 av 2

- Egenskaper:** AKEMI® Super Gloss er et løsningsmiddelholdig produkt laget av overlegen syntetisk harpiks og voks. Produktet er preget av følgende egenskaper:
- hurtigtørkende
  - sterk fargeforsterkning
  - høy glansgrad
  - stabil ifht. gulning
  - vann- og smussbestandig
  - spesielt lettstelt på grunn av lukket, plan overflate
- Bruksområde:** AKEMI® Super Gloss er egnet til å behandle grove, slipte, porøse og absorberende overflater laget av naturlige og kunstige steiner, bl.a. marmor, granitt, skifer, plater fra Solnhofen, sandstein, kvartsitt, terrazzo og blank betong. Spesielt egnet for hjørner, kanter eller rammer som ikke kan poleres mekanisk.
- Bruksanvisning:**
1. Rengjøring: overflaten må være ren, helt tørr og fri for alt lag. Avhengig av typen stein og graden av tilsmussing, kan den følgende AKEMI®-produkter kan anbefales, vennligst betal ta hensyn til våre pleieanbefalinger så vel som våre tekniske data  
Plater: Steinrens, Betongfilmfjerner, Rustfjerner, Alge- og mosefjerner POWER, voksfjerner, olje og fett Remover Paste, Graffiti-Fjerner. Skyll godt med vann uten feil etter rengjøring. Før steinen får sin beskyttende behandling, mål den være helt tørr.
  2. Påfør ufortynnet og jevnt i et tynt lag med pensel, malerull eller Mikrofiber klut/mopp; unngå direkte solinnstråling og fuktighet frem til tørking.
  3. La overflaten tørke i 10 til 60 minutter, avhengig av temperaturen.
  4. For svært sugende overflater påføres to ganger.
  5. Verktøy kan rengjøres med AKEMI® Nitro-Dilution.
  6. For vanlig rengjøring AKEMI® Mild Stone Soap eller AKEMI® Crystal Clean har vist de beste resultatene.
- Spesielle merknader:**
- Bruk AKEMI® Liquid Glove for å beskytte hendene.
  - Super Gloss må ikke brukes på glasert, finslipt, polert el fuktige overflater.
  - Holdbarheten utendørs er begrenset, vi anbefaler å bruke AKEMI® Fargeforsterker i stedet.
  - AKEMI® Super Gloss er ikke egnet for brente produkter, som f.eks. klinker eller steinvarer.
  - AKEMI® Super Gloss er ikke ripesikker.
  - Gjenstander som er følsomme for løsemidler, f.eks. ulike syntetiske materialer, gummi, lakkerte deler) i arbeidsområdet må være beskyttet.
  - Super Gloss kan utmerket fjernes med AKEMI® Universal Fortynning.
  - For riktig avfallshåndtering må beholderen tømmes helt.

TDS 08.15

**Teknisk merkeblad (TDS)**

Page 2 av 2

<b>Tekniske data:</b>	Farge: Gulaktig gjennomsiktig Tetthet: Ca. 1,43 g/cm <sup>3</sup>
<b>Oppbevaring:</b>	Hvis lagret tørt og kjølig (5-25°C) i lukket originalbeholder minst 2 år fra produksjon.
<b>Helse og sikkerhet:</b>	Les sikkerhetsdatabladet før håndtering eller bruk av dette produktet.
<b>Viktig merknad:</b>	Informasjonen ovenfor er basert på siste utviklingsstadium og applikasjonsteknologi. På grunn av en rekke ulike påvirkningsfaktorer, må denne informasjonen – samt andre muntlige eller skriftlige tekniske råd – betraktes som uforpliktende hint. Brukeren er i hvert enkelt tilfelle forpliktet til å utføre ytelsestester, inkludert, men ikke begrenset til, test av produktet, i et lite iøynefallende område eller på et prøvestykke.

---

TDS 08.15